

Materiály pro aplikaci desek IsoAir

Doporučení jednotlivých výrobců

PENETRACE - jakákoliv
Není nutností, pouze doporučení

Kvůli prašnosti podkladu i samotných desek (cementový prach) doporučujeme desky před samotnou aplikací napenetrovat a taktéž i sanovanou stěnu. Aplikujte pouze v 1 vrstvě a v co nejnižší koncentraci.

CEMIX	Lepení	Povrchová úprava po nalepení	Štuk	Malba
	Cemix 2260 - lepicí a stěrková hmota difusní	Cemix 2260 – lepicí a stěrková hmota difusní	Cemix 2748 - Supersan jemný	Cemix 4801 - Silikátový interiérový nátěr
	X	Armovací tkanina (tloušťka min.3mm a armovací tkanina v 1/3 od povrchu)	Cemix 2743 - sanační štuk	Cemix 4822 – vápenný nátěr
Baumit	Lepení	Povrchová úprava po nalepení	Štuk	Malba
	Baumit openContact	Baumit FinoGrande	Baumit SanovaFine	Baumit KlimaPerla
	Baumit ProContact	X	Baumit PerlaFine	Baumit KlimaColor
	Baumit DuoContact	X	X	X
Weber	Lepení	Povrchová úprava po nalepení	Štuk	Malba
	Weber.therm clima	Weber.therm clima	Weber.san 600	Kerasil
SIKA	Lepení	Povrchová úprava po nalepení	Štuk	Malba
	Sika ThermoCoat - 1/3 Mesh Fix	X	Sika ThermoCoat-5 Mineral Top Stucco F-0.5	X
	X	X	Sika ThermoCoat-5 Mineral Top Stucco F-0.5 w	X
ETERNAL	Lepení	Povrchová úprava po nalepení	Štuk	Malba
	X	X	X	ETERNAL in Silver - ideální do koupelen a vlhkých provozů
	X	X	X	ETERNAL in Plus - do ostatních místností
	X	X	X	Sanatherm B silikon - vhodný i do interiéru, nejvyšší paropropustnost